

# Baumit UniPrimer

## Универсальная грунтовка

<b>Продукт</b>	Готовая к применению, грунтовка на водной основе.	
<b>Состав</b>	Органические связующие, силиконовые модификаторы, минеральные наполнители, добавки, вода.	
<b>Свойства</b>	Увеличивает адгезию последующих слоев, выравнивает впитывающую способность основания, обеспечивает равномерность цвета отделочных слоев, повышает водостойкость покрытия.	
<b>Применение</b>	Для внутренних и наружных работ перед нанесением декоративных штукатурок и красок Baumit.	
<b>Технические данные</b>	Плотность:	~ 1,65 кг/дм <sup>3</sup>
	Содержание твердой фазы:	~ 70%
	Цвет:	от белого до бежевого
	Зернистость	0,5 мм
	Расход материала при однослойном нанесении:	~ 0,20-0,25 кг/м <sup>2</sup> по шпатлевке ~ 0,40 кг/м <sup>2</sup> по штукатурке
<b>Классификация в соответствии с законом о нормах содержания вредных веществ</b>	Детальную информацию о классификации согласно закону о содержании химических веществ вы можете найти в сертификате безопасности (согласно ст. 31 и приложению II постановления №. 1907/2006 Европарламента и Евросовета от 18.12.2006) по ссылке <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> или запросив сертификат безопасности у производителя.	
<b>Хранение</b>	Срок хранения 12 месяцев в сухом прохладном помещении в закрытой таре. Замораживанию не подлежит.	
<b>Контроль качества</b>	Внутрифирменный контроль в заводских лабораториях.	
<b>Форма поставки</b>	Ведро 5 и 25 кг.	
<b>Основание</b>	<p>Основание должно быть чистым, сухим, непромерзшим, без высолов, впитывающим, немелящим, неосыпающимся, прочным.</p> <p><b>Рекомендуется наносить на:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• минеральные и синтетические шпатлёвки</li> <li>• полимерцементные выравнивающие клеевые составы в комплексных системах теплоизоляции</li> <li>• известково-цементные штукатурки, бетон и другие минеральные основания (кирпич, асбоцементные плиты и т.п.)</li> <li>• известковые штукатурки и краски (после необходимого времени твердения/карбонизации)</li> <li>• известково-гипсовые штукатурки</li> <li>• старые хорошо держащиеся покрытия на основе минеральных, силикатных, дисперсионных красок и декоративных штукатурок</li> </ul> <p>гипсокартонные плиты</p> <p><b>Не подходит для окраски по:</b></p> <p>полимерным материалам, лаковым, масляным, клеевым краскам</p>	

**Указания по подготовке к нанесению**

**Подготовка поверхности (основания):**

- мелящие, осыпающиеся основания механически удалить и укрепить отвердителем штукатурки Baunit PutzFestiger;
- следы масла для опалубки на бетоне очистить горячим паром или специальным растворителем
- грязные поверхности и/или поверхности с водорослями очистить механически или горячим паром, или использовать специальные средства, удаляющие водоросли (Baunit SanierLösung)
- плохо держащиеся выветренные минеральные краски удалить механически участки с дефектами или трещинами выправить с помощью подходящей по структуре шпаклёвочной массы (например, Baunit StarContact) и при необходимости проармировать стеклотканной сеткой Baunit openTex.

**Нанесение**

Универсальную грунтовку Baunit UniPrimer тщательно перемешать с помощью тихходной мешалки. Универсальную грунтовку наносить равномерно по всей поверхности валиком или кистью.

Не смешивать грунтовку с другими материалами.

**Нанесение слоев:**

1 x Baunit UniPrimer

При необходимости, наносят два слоя. Время межслойной сушки 24 часа.

**Общие указания**

Температура воздуха, материалов и основания во время нанесения и высыхания должна быть не ниже +5°C.

Не работать при прямых солнечных лучах, дожде или ветре (например, закрыть фасад сеткой для лесов). Высокая влажность воздуха и низкие температуры могут заметно увеличить время сушки и вызвать разнотонность покрытия.

Время сушки перед нанесением последующих отделочных материалов не менее 24 часов.

**Меры безопасности:**

Защищать глаза и кожу. Закрывать поверхности, соприкасающиеся с окрашиваемым участком, особенно стекло, керамику, клинкер, природный камень, лак и металл. Брызги сразу удалять водой, не ждать затвердевания.

Инструмент помыть сразу после использования.

**Отделочные покрытия:**

декоративная акриловая штукатурка Baunit GranoporTop

декоративная силикатная штукатурка Baunit SilikatTop

декоративная силиконовая штукатурка Baunit SilikonTop

мозаичная штукатурка Baunit MosaikTop

декоративная известково-цементная штукатурка Baunit EdelPutz

декоративная известково-цементная штукатурка Экстра Baunit EdelPutz Extra